

BENS RUPSDUMPER



Specificaties

BENS 250

BENS 250R

Laadvermogen tot	2.500 kg	2.500 kg
Eigen gewicht	ca. 2.100 kg	Ca. 2.250 kg
Rijsnelheid		
Hoog	tot 11 km/uur	tot 11 km/uur
Laag	tot 6 km/uur	tot 6 km/uur
Aantal versnellingen	2	2
Max. helling	30°	30°
Stabiliteit	45°	45°
Motor	Kubota V2203	Kubota V2203
	4-cilinder watergekoeld dieselmotor 46 pk bij 2.800 omw/min	
Vermogen		
Motor inhoud	2197cc	2197cc
Brandstoftankinhoud	45 liter	45 liter
Onderwagen		
Lengte hart op hart sprockets	1.960 mm	1.960 mm
Max. rups breedte	1.550 mm	1.550 mm
Breedte rubber rups	320 mm	320 mm
Gemiddelde bodemdruk		
Zonder last	0,163 kgf/cm ²	0,192 kgf/cm ²
Met last	0,36 kgf/cm ²	0,39 kgf/cm ²
Bak Inhoud (standaard bak)		
Zonder kop	0,89 m ³	0,89 m ³
Met kop	1,26 m ³	1,26 m ³
Laadbak binnen maten		
Lengte	1.685 mm	2.200 mm
Breedte	1.420 mm	1.300 mm
Hoogte	370 mm	550 mm
Laadbak afmetingen		
Vloer hoogte	770 mm	1.320 mm
Max. kiephoek	60°	85°
Afstand tot maaiveld (bak open)	450 mm	785 mm
Aandrijfmechanisme type HST:	Hydro Statische Transmissie	
Transmissie type	Rijmotor met 2 snelheden	
Rem type	Hydraulisch	
HST hydraulische werkdruk	160 kgf/cm ²	
Prijs	Op aanvraag	

