

# SHIBAURA

Tuin & Gazon Tractor

**GT161**

12,5 kW (17 pk)



**SHIBAURA**



## Eigenschappen:

- Geluidsarme Shibaura dieselmotor 17 pk.
- Standaard uitgevoerd met hydrostatische transmissie. Met één voet kan men zonder te ontkoppelen vooruit en achteruit rijden, alsmede sneller en/ of langzamer rijden.
- De gekozen snelheid kan men d.m.v. een zgn. "cruise control" vastzetten en daardoor alle aandacht richten op het werken bij die gekozen snelheid. Bij het gebruiken van de rem wordt de cruise control uitgeschakeld.
- Stuurbekrachtiging is standaard op de GT161. Dit vergroot het gemak van de besturing en daardoor de veelzijdigheid.
- Doordat koellucht vanaf de bedieningszijde wordt aangezogen heeft de chauffeur geen hinder van warme motorlucht. Daardoor tevens geen last van het naar de bedieningsplaats blazen van stof en grasdeeltjes.
- De uitermate korte draaicirkel maakt het maaien rond bomen en van hoeken rond gebouwen mogelijk.
- Voor extra veiligheid: De motor start niet tenzij de HST-pedalen in neutraal stand staan, maai-koppeling handel op "OFF" en rempedalen op "PRESS". Zodra de chauffeur van de zitting afgaat, stopt de motor. Indien de tractor op de handrem staat, kan men zonder dat de motor stopt, van de zitplaats gaan.
- De maaier wordt hydraulisch geheven.
- Door middel van een aandrijfjas werkt de maaier regelmatig zonder krachtverlies.
- Brandstofmeter is standaard.
- Maaier met 3 messen maait alle soorten gras moeiteloos en verwerkt zonder stagneren het gemaaide gewas. Doordat de messen elkaar overlappen ontstaan er geen strepen.
- Tien hoogteverstellingen maken het op juiste hoogte maaien mogelijk (verstelbaar van 25 tot 108 mm).
- Uren-/ toerentellers zijn standaard.
- Cabine, sneeuwblazer, sneeuwschuif, rolbezem en grasopvangsysteem zijn als extra leverbaar.

## Specificaties\*

Model		<b>GT161</b>	
Aandrijving		2 wiel	
Afmeting	Lengte (mm)	1910	
	Breedte (mm)	990	
	Hoogte (mm)	1210	
	Wielbasis (mm)	1265	
	Spoorbreedte	Voor (mm)	770
Achter (mm)		666/ 713	
Min. bodemvrijheid (mm)		160	
Gewicht zonder maaier (kg)		382	
Motor	Model	E673	
	Type	3 cil. watergekoelde diesel	
	Inhoud (cm <sup>3</sup> )	676	
	Max. vermogen (kW (pk)/ rpm)	11/ 16/ 3200	
	Tankinhoud (l)	16	
	Startsysteem	Elektrisch	
Band	Accu (V-A)	12 - 28	
	Voor	16x6.50-8	
Chassis	Achter	2.3x10.50-12	
	Aftakaskoppeling	Dubbele V-snaar	
	Remsysteem	Mechanische schijf	
	Transmissie	Hydrostatisch	
Besturing		Stuurbekrachtiging	
Min. draaicirkel (mm)		810	
Snelheid vooruit (km/u)		1 = 0~6,6 2 = 0~12,8	
Snelheid achteruit (km/u)		1 = 0~3,3 2 = 0~6,4	
Achter PTO		Optie	
Maaier	Model/ Gewicht (kg)	MM48/ 88	
	Type	Riemaandrijving	
	Maaibreedte (mm)	1220	
	Aantal messen	3	
	Maaihogte (mm)	25-108	
Hoogte verstelling		13 hoogtes	
Toebehoren	Brandstofmeter	Standaard	
	Stoelverstelling	Standaard	
	Stoel	Met vering	

\*Technische veranderingen onder voorbehoud

# SHIBAURA

SHIBAURA EUROPE BV  
 Begonialaan 7  
 NL - 6851 TE Huissen  
 Tel. (0031) 026 326 9999  
 Fax (0031) 026 326 9990  
 E-mail: info@shibaura.com  
 www.shibaura.com

Dealer:



**Markon** tuinbouwtechniek

Jan v.d. Laarweg 34  
 2678 LH De Lier  
 Tel.: 0174-513253  
 Fax: 0174-517728  
 E-mail: info@markonvof.nl  
 www.markonvof.nl