

Maximaal rendement in elke was- of spuitplaats, foodindustrie, agrarisch gebruik, etc...

**meclean**<sup>®</sup>

## STATIONAIRE UNITS Professional line



### EXTRA voordelen :

- Gelijktijdig gebruik door 2 personen
- Afstandbediening op spuitlocatie (optie)

### Standaard voorzien van:

- Vertraagde stop & go
- Regelbare werkdruk tot 200 bar
- Regelbare watertemp. tot 140°C
- Messingpomp / ceramische pluniers (INTERPUMP)
- Overbelasting beveiliging
- Regelbare reinigingsmiddel toevoeging
- Drukmeter
- "Heavy duty" motor (continue gebruik)
- Waterfilter
- RVS boiler / brander
- RVS frame / cover
- Hogedrukslang / 10mtr.
- Pistoel en spuitlans / 1200 mm
- 12 maanden fabrieksgarantie (24 mnd. i.g.v. onderhoudscontract)

### Opties

- RVS vloerstandaard, wandbeugels
- Haspels, zwenkarmen, etc...

### Installeren (door meclean Nederland b.v.)

- HD-unit + leidingsysteem installeren incl. haspels, zwenkarmen, schuimplans, olieafscheider, etc...



Model	Werkdruk Bar	Watercapp. L/min.	Toerental pomp R.P.M.	Watertemp. °c (max.)	Aansl.waarden V/Hz	Afgeg.verm. Kw	Artikelnummer
<b>Koud water</b>							
GMF	150	15/17 max.	1450	-	400/50	4	151415015
GMF	150	21/23 max.	1450	-	400/50	6	151415021
GMF	200	15/17 max.	1450	-	400/50	6	151420015
GMF	200	21/23 max.	1450	-	400/50	7.5	151420021
<b>Warm water</b>							
GMC	150	15/17 max.	1450	-	400/50	4	151515015
GMC	150	21/23 max.	1450	-	400/50	6	151515021
GMC	200	15/17 max.	1450	-	400/50	6	151520015
GMC	200	21/23	1450	-	400/50	7.5	151520021

(Andere uitvoeringen met andere technische specificaties of stationaire opstellingen zijn op aanvraag leverbaar)

