

Aardgas verwarmde unit voor professioneel gebruik in : food-, chemische industrie, automotive, agrarisch, etc...

meclean[®]

HSC-stationaire unit (aardgas)

Industrial line

Standaard...

- Geschikt voor intensief bedrijfsmatig gebruik
- Werkdruk instelbaar tot 230 bar
- Watercapaciteit tot 19 l/min.
- Watertemperatuur tot 90°C
- HR-aardgasbrander (55Kw)
- Professionele pomp met vol-ceramische pluniers (INTERPUMP)
- RVS frame + behuizing
- Regelbare reinigingsmiddel invoer
- Automatische ontkalking
- 12 maanden fabrieksgarantie (24 maanden i.g.v onderh. contract)

Optie's

- HD-slanghaspel (zelfoprollend, RVS)
- HD-slang, HD-pistool, lans, nozles
- Wasborstel, foamlans, etc.
- Installatie volgens : CE, Vewin, GAS-keur,



Model	Werkdruk Bar	Watercapp. L/min.	Toerental pomp R.P.M.	Watertemp. °C	Aansl.waarden V/Hz	Afgeg.verm. Kw	Artikelnummer
HSC120	120	12/14 max.	1450	90	400/50	3,6	HSC120/12
HSC230	230	17/19 max.	1450	90	400/50	9,5	HSC230/17

(Op aanvraag ook met andere werkdruk en/of andere watercapaciteit leverbaar)